



DRIVING SURFACE PERFECTION™

U-POL EXTRA

FICHE TECHNIQUE

Version: 1.0

MASTIC DE REMPLISSAGE

DESCRIPTION

U-POL EXTRA est idéal pour réparer des zones larges, profondes ou irrégulières. La formule est développée avec d'excellentes propriétés de remplissage, conserve ses capacités d'application et a une bonne adhérence.

- Facile à appliquer
- Adhère à de nombreuses surfaces
- Idéal pour de grandes zones ou zones irrégulières

Utilisation habituelle : Idéal pour les dommages de profondeur moyenne à profonde.

Informations Techniques



Apparence Gris Clair
Proportions de Mélange 2% par poids
Gravité Spécifique 1.52 g/cm³

GUIDE D'APPLICATION

Produits Nécessaires



- Palette de Mélange Onion Board™
- Applicateur U-POL
- Dégraissant SYSTEM 20™ U-POL
- Abrasifs MAXIMUM
- Guide de Ponçage GUIDE/AL
- Masques Premium MAXIMUM
- Combinaisons pour Peintre MAXIMUM

Préparation de la Surface



	Acier Nu	Aluminium	Galvanisé	Peinture d'Origine	GRP
	S2001,S2002	S2001,S2002	S2001,S2002	S2001,S2002	S2000
	P80	P180	P180	P180	P180

- U-POL EXTRA adhère à toutes les surfaces ci-dessus
- Pour de meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle
- Nettoyer et dégraisser pour éliminer la saleté, l'huile, la graisse et la cire avec une solution de nettoyage telle que les dégraissants SYSTEM 20.

Application



	Proportions de Mélange	Temps de Gel	Temps pour Poncer
10°C	3%	7-8'	20'
20°C	2%	5-6'	15-20'
30°C	1%	4-5'	15'

IR.	
Temps	5 mins
Distance	80cm
Temps. Max.	80°C



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHE TECHNIQUE

Version: 1.0

U-POL EXTRA

MASTIC DE REMPLISSAGE

- Respecter la dose de durcisseur (ne pas en mettre plus ou moins que ce qui est indiqué)
- Bien mélanger sur la palette de mélange Onion Board
- Appliquer avec un peu de pression pour réduire l'air emprisonné
- Non recommandé pour les applications inférieures à 5°C

Ponçage



Initial	P80-P120
Final	P180-P240

U-POL recommande d'appliquer le guide de ponçage (GUIDE/AL) afin d'identifier les imperfections

- Un Mastic de Finition U-POL tel que EXPERT Glaze peut être utilisé pour combler les imperfections avant la mise en peinture.

Revêtement



U-POL recommande d'appliquer un apprêt SYSTEM 20 pour obtenir la surface parfaite pour la couleur de votre choix.

STOCKAGE ET INFORMATION COV

Shelf Life



4 ans à compter de la date de fabrication (imprimé sous la boîte) dans l'emballage d'origine fermé.
2 ans à compter de la date de fabrication (imprimé sur le côté du sachet) dans l'emballage d'origine fermé.

Température de Stockage Recommandée +5°C à 25°C

VOC Information



La limite Européenne pour ce produit (catégorie IIBb) prêt-à-l'emploi est de 250g/litre. Le contenu COV de ce produit tel qu'il est reçu est de 249g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est <100 g/litre.

Référence	Format et Durée de Vie	Couleur
UPOLE/1	Boîte 600ml - 4 ans	Gris Clair
UPOLE/2	Boîte 1.1L - 4 ans	
UPOLE/4	Boîte 2.1L - 4 ans	
UPE/BM	Sachet 600ml - 2 ans	
UPE/BL	Sachet 1000ml - 2 ans	



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHE TECHNIQUE

Version: 1.0

U-POL EXTRA

MASTIC DE REMPLISSAGE

IMPORTANT: Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street

Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48

F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900

F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310

F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com
